


## Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym ŻPR-150

### Przeznaczenie

Żuraw przeznaczony jest głównie dla oczyszczalni ścieków do obsługi pomp, mieszadeł, krat itp. w czasie ich montażu, eksploatacji i demontażu.  
Istnieje możliwość zamontowania żurawia w innych technologicznie uzasadnionych przypadkach.  
Żuraw może być instalowany do podłoża betonowego lub stalowego.



### Dane podstawowe :

- udźwig max - 150 kG
- regulacja wysięgu roboczego - 650 do 1200 [mm]
- zakres obrotu - 360°
- wymiary gabarytowe - 260x1290x2770 [mm]
- masa własna - 53,0 kg / mocowanie poziome /  
50,4 kg / mocowanie pionowe /
- zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe

### Zakres dostawy :

- żuraw z wciągarką linową samohamowną z korbą bezpieczeństwa
- linka kwasoodporna zapleciona z szeklą
- śruby do mocowania kielicha kotwiącego:  
dla podłoża betonowego - kotwy wklejane M12 HVA HILTI  
dla podłoża stalowego - śruby M12 klasy 8.8

Żuraw posiada dopuszczenie do obrotu nadane przez UDT.

Użytkownik zwolniony jest z obowiązku zgłaszania żurawia do ewidencji w Inspektoracie Dozoru Technicznego.

**RYS.30**